

Verandi ásetingar

Runavík , Saltangará og Glyvrar: D5 til neyst - Lamba D6 og D9 neyst - Söldarfjørður D12, D14 og D16 neyst - Skála D18, D19 og D20 neyst, Skálafjørður D27 og D28 neyst – Æðuvík D30 Rituvík D32 og D33 neyst - Funningsfjørður D36 neyst, Elduvík D37 og D38 neyst, Oyndarfjørður D40 neyst, Funningur D42 neyst

Nýtsla	<p>Økið verður nýtt til neyst/bátaskúrar og havnarlag í sambandi við hetta.</p> <p>Bygging kann bert fara fram eftir útstykkingarætlan, sum fevnir um alt økið.</p> <p>Skjöldrar skulu vera millum 4,5 og 6,5m breiðir útvendugt mál.</p> <p>Longdin á neystinum/bátaskúrunum skal verða í mesta lagi 13m útvendugt mál.</p> <p>Neystini/bátaskúrarnir skulu standa “lið um lið” við einum skjöldri móti sjónum.</p> <p>Neyðugar gøtur kunna tó vera ímillum neystini/skúrarnar.</p> <p>Neystini/skúrarnir skulu hava mønu eftir langsíðu og takhall millum 35° og 50°, tó vegleiðandi skal reisingin vera “triðingsreyst” (uml. 42°).</p> <p>Tað er ikki loyvt at hava bústað/frítíðarbústað í neystunum.</p>
Grundstykki	Min. 60 m ² og í mesta lagi 85 m ²
Nýtingarstig	<p>Nýtingarstig: Í mesta lagi 100%</p> <p>Hæddartal: Í mesta lagi 1 hædd</p> <p>Bygningshædd: Í mesta lagi 4,5m frá gólvi til sill</p> <p>Fyri D5, D14, D16 og D36 økini, kann bygningshæddin verða í mesta lagi 5,5m frá gólvi til sill.</p>